Фильтроэлементы ФП-У

Угольные фильтрующие элементы предназначены для улучшения вкуса и запаха воды, удаления хлора, вредных органических соединений и пестицидов из жидкостей.

Описание

Элементы представляет собой изделие цилиндрической формы из фильтрующего полипропиленового материала с наполнением порового пространства мелкодисперсными частицами активированного угля, нанесенного на перфорированный каркас, с концевыми присоединительными деталями (адаптерами). Элементы содержат предфильтр с тонкостью очистки 10-20 мкм и финишный фильтр с тонкостью очистки 1 или 5 мкм.

Основные достоинства угольных фильтрующих элементов:

- ✓ Использование мелкодисперсных частиц активированного угля (0,05-0,4мм).
- ✓ Сочетания в одном элементе фильтрации и сорбции.
- ✓ Механическое удержание частиц активированного угля волокнами материала(отсутствие связующего), увеличивает ресурс и эффективность работы элемента.

Технические характеристики

Наружный диаметр, мм	66, 114
Рабочая длина, мм	250, 500, 750, 1000
Размер удерживаемых частиц, мкм	1-5
Рекомендуемая производительность для элемента длиной 250 мм :	
наружным диаметром 66 мм, л/час	150-200
наружным диаметром 114 мм, л/час	400-500
Содержание угля для элемента длиной 250 мм:	
наружным диаметром 66 мм, г	225-250
наружным диаметром 114 мм, г	700-740

Пример заказа

ФП-	КН-	5-	У
Марка	Тип	Код высоты	Угольный
Фильтро-элемент из полипропилена	**КН** -тупиковый, штуцер 44,5 мм; **КБ** -тупиковый, штуцер 56,5 мм; **ПТ -проходной,без адаптера;** **К_"** - тупиковый, с резьбовым штуцером.	1 - 250 мм 2 - 300 мм 3- 500 мм 4 - 560 мм 5 - 750 мм 6 - 1000 мм	