

Фильтродержатели для жидких сред



Мы предлагаем к поставке корпуса фильтров - фильтродержатели из литьевого полипропилена и нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316L. Фильтродержатели изготавливаются в медицинском исполнении, отполированы и оснащены всем необходимым для проведения высококачественной фильтрации жидкостей и газов во всех отраслях промышленности.

К поставке предлагаются однопатронные, с одним посадочным местом, и многопатронные, с количеством посадочных мест от 3-х до 24-х, фильтродержатели под высоту фильтроэлементов кратную 250 мм. Посадочные места унифицированы и подходят для элементов (картриджей) отечественного и импортного производства. Выполняем заказы на изготовление корпусов с оригинальными посадочными местами. Из полипропилена предлагается только одна модификация под высоту элемента 250 мм..

По желанию Заказчика фильтродержатели могут быть смонтированы либо на жестко подведенных трубопроводах, присоединенных к основанию держателя, либо, если используются гибкие трубопроводы, устанавливаются стационарно на полу на ножках, или крепятся при помощи специального кронштейна к стене. Присоединение трубопроводов к фильтродержателю осуществляется с помощью быстросъемного конусно-фланцевого соединения типа TRI-CLAMP, резьбового или муфтового с корончатой гайкой соединения.

Технические характеристики

Марка держателя	Габариты		Тmax, оС	Рmax, МПа	Ду, мм	Тип посадки	Присоединение в линию	Q ном. по воде, м3/ч
	Высота	Ширина						
Однопатронные фильтродержатели								
ДФП-301L-250	490	226	70	0,4	14	A0	R 1/2"/штуцер 16 мм	0,5
ДФП-201L-150	563	235	180	0,6	15	A0/A7	Tri-Clamp d50	0,3
ДФП-201L-250	695	235	180	0,6	25	A0/A7	Tri-Clamp d50	0,5
ДФП-201L-500	943	235	180	0,6	25	A0/A7	Tri-Clamp d50	1,0
ДФП-201L-750	1195	235	180	0,6	32	A0/A7	Tri-Clamp d50/Муфта	1,5
ДФП-201L-1000	1439	235	180	0,6	32	A0/A7	Tri-Clamp d50/Муфта	2,0
Многопатронные фильтродержатели								
на 3 посадочных места								
ДФП-203L-500	996	335	150	0,6	32	A0/A7	Муфта	3
ДФП-203L-750	1246	335	150	0,6	32	A0/A7	Муфта	4,5
ДФП-203L-1000	1491	335	150	0,6	32	A0/A7	Муфта	6
на 5 посадочных мест								
ДФП-205L-500	1065	424	150	0,6	50	A0/A7	Муфта	5
ДФП-205L-750	1318	424	150	0,6	50	A0/A7	Муфта	7,5
ДФП-205L-1000	1563	424	150	0,6	50	A0/A7	Муфта	10
на 8 посадочных мест								
ДФП-208L-750	1370	424	150	0,6	50	A0/A7	Муфта	12
ДФП-208L-1000	1620	424	150	0,6	50	A0/A7	Муфта	16
на 12 посадочных мест								
ДФП-212L-750	1378	424	150	0,6	50	A0/A7	Муфта	18
ДФП-212L-1000	1628	424	150	0,6	50	A0/A7	Муфта	24
на 18 посадочных мест								
ДФП-218L-750	1440	530	150	0,6	80	A0/A7	Муфта	27

ДФП-218L-1000	1690	530	150	0,6	80	A0/A7	Муфта	36
---------------	------	-----	-----	-----	----	-------	-------	----

Пример для заказа

ДФП-	205	L-	750-	A0-	1
Марка	Код держателя	Применение	Высота, мм	Код посадки под элемент	Материал
Держатель Фильтра Патронный	2-НС	L -Жидкость	125	A0 - под штуцер	1 - AISI 304; 2 - AISI 316L
	3-ПП		250	44,5 мм;	
	05- 5 кол-во посадочных мест		500	A7 - под штуцер	
			750	56,5 мм	
			1000	с байонетом	